

Granolan Kombi-Haftbrücke (kunststoffgebunden)

Produkte Beschreibung

Die Granolan Kombi-Haftbrücke ist ein auf wässriger Basis gelblich pigmentierter, dispersionsgebundener Haftvermittler für Gips-, Gips/Kalk-, Kalk/Zementgrundputze und Glattputze im Innenbereich.

Zusammensetzung

Bindemittel: Dispersion
Zusatzstoffe: Pigmente, Fasern, etc.
Zusatzmittel: Wasser, Verarbeitungshilfsmittel, etc.
Zuschläge: Gesteinsmehle und -sande

Anwendungsbereich

Als Untergrund eignen sich Beton, gips- und zementgebundene Platten, alte, glatte Gips/ Kalk- und Zement/Kalk-Putze.

Im Aussenbereich ist Haftgran 177 Haftbeschichtung anzuwenden.

Bei speziellen Untergründen empfehlen wir eine Beratung durch unseren Aussendienst.

Verbrauch

pro m² ca. 0.4 kg

Lieferform

Gebinde à 20 kg

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter +5° C

Die Kombi-Haftbrücke ist ein leicht zu verarbeitender, gut erkennbarer Haftvermittler. Sie gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glattputz und bewirkt ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, sauber, trocken, gleichmässig und frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl usw. sein.

Lose, mürbe und stark sandende Untergründe müssen entfernt werden. An der Oberfläche leicht sandende Untergründe können mit Paintolan-Tiefgrund (Lösungsmittelhaltig oder evtl. wässrig) verfestigt werden. Genaue Hinweise sind dem techn. Merkblatt zu entnehmen.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Unsere Produkte-Merkblätter sind unter www.granol.ch abrufbar.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen 5 und 30 °C aufbewahren. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. nicht gefährlich eingestuft.
VOC (CH) = 0%

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 08 01 12.

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Ersetzt alle früheren Merkblätter