



## Kellerdeckenplatte EPS 035

Qualität  
EPS 035

Anwendungsgebiet gem. DIN 4108-Teil 10  
DI Innendämmung der Decke (unterseitig)

Plattenformat  
500 x 500 mm

CE-Kennzeichnungsschlüssel  
EPS EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS50 - DS(70,-)3-DS(N)5

Die swissporEPS 035 Kellerdeckenplatte, ist eine Hartschaumplatte aus expandiertem Polystyrol, die zur unterseitigen Dämmung der Kellerdecke in Wohngebäuden verwendet wird.

Durch das handliche Format von 500 x 500 mm ist die Platte einfach und schnell zu verarbeiten

Die Kellerdeckenplatten sind mit Nut und Feder versehen. Die umlaufende Fase gibt der Kellerdecke eine besondere optische Note.

### Technische Daten

Eigenschaften	Norm Zulassung	EPS 035
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108 Z-23.15-1415	0,035 W/(m·K)
Baustoffklasse bis Dicke 80 mm	DIN 4102-1	B1
Baustoffklasse ab Dicke 100 mm	DIN 4102-1	B 2
Umweltverträglichkeit	chemisch und biologisch neutral - 100% frei von FCKW, HFKW, HFK	
Anwendungstyp	gem. BFA-Qualitätsrichtlinie	
Plattenmaß / Deckfläche	500 x 500 mm / 480 x 480 mm	
Kantenausbildung	Nut + Feder mit umlaufender Fase	
Plattendicke	50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm	
Brandverhalten	B1 (normal entflammbar); B2	

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Einzelfälle nicht berücksichtigen und unterliegen damit nicht der Haftung.