

SOPRADERE

Beschreibung	SOPRADERE ist ein Voranstrich auf Basis von Bitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen.
Anwendung	SOPRADERE wird als Voranstrich auf Untergründen aus Beton, Metall oder Holz verwendet, um eine zuverlässige Haftung durch Kleben oder Schweißen der Bitumenbahnen auf dem Untergrund zu sichern.
Lieferform	SOPRADERE wird in Kanistern à 30 Liter geliefert.
Verbrauch	von ca. 0,25 l/m ² bei glatten, nicht saugenden Untergründen bis ca. 0,80 l/m ² bei rauen, stark saugenden Untergründen.
Eigenschaften	Schwarze, homogene Flüssigkeit, die nach dem Abtrocknen einen schwarzen Film bildet. Spezifische Masse bei 20°C: ca. 940 kg/m ³ Viskosität bei 20°C: 20 bis 25 Sek. (NF T 30-014, Becher Nr. 4) Abtrocknungsdauer auf Beton: ca. 1 Stunde je nach Temperatur und Dicke der Schicht
Anwendungshinweise	Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder mit dem Gummischaber auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage aufgebracht werden. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein.
Vorsichtsmaßnahmen	ENTZÜNDLICH ! Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. In geschlossenen Räumen ausreichend lüften und ggf. für eine Überwachung des Verlegepersonals von außerhalb sorgen.
Lagerung	Dauer: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform in einem kühlen und belüfteten Raum.
Reinigung der Werkzeuge	Lösemittel für Bitumen
Qualitätssicherung	Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.

Version: 07/2009