

SOPRADERE Quick

| | |
|--------------------------------|---|
| Beschreibung | SOPRADERE Quick ist ein Voranstrich auf Basis von Bitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen. |
| Anwendung | SOPRADERE Quick wird als Voranstrich auf Untergründen aus Beton, Metall oder Holz verwendet, um eine zuverlässige Haftung durch Kleben oder Schweißen der Bitumenbahnen auf dem Untergrund zu sichern. |
| Lieferform | SOPRADERE Quick (Artikelnummer 75108) wird in Kanistern à 25 Liter geliefert. |
| Verbrauch | von ca. 0,25 l/m ² bei glatten, nicht saugenden Untergründen bis ca. 0,80 l/m ² bei rauen, stark saugenden Untergründen. |
| Eigenschaften | Schwarze, homogene Flüssigkeit, die nach dem Abtrocknen einen schwarzen Film bildet. Spezifische Masse bei 20°C: ca. 940 kg/m ³ Viskosität bei 20°C: 23 bis 27 Sek. (NF T 30-014, Becher Nr. 4) Flammpunkt: +35°C Abtrocknungsdauer auf Beton: ca. 30 Minuten je nach Temperatur und Dicke der Schicht |
| Anwendungshinweise | Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder mit dem Gummischieber auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage aufgebracht werden. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein. |
| Vorsichtsmaßnahmen | ENTZÜNDLICH ! Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. In geschlossenen Räumen ausreichend lüften und ggf. für eine Überwachung des Verlegepersonals von außerhalb sorgen. |
| Lagerung | Dauer: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform in einem kühlen und belüfteten Raum. |
| Reinigung der Werkzeuge | Lösemittel für Bitumen |
| Qualitätssicherung | Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144. |

Version: 12/2012