

## BIKUCOAT-PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

### Anwendungsgebiet

An- und Abschlüsse an:

- Wände
- Dachränder
- Stützen
- Träger
- Stahlbleche
- Oberlichter
- Dunstrohre
- Kamine
- Balkontürrahmen aus PVC, Holz, Metall, etc.



### Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT PUR	
Eigenschaften	Einheiten	
Reissdehnung inkl. Vies	%	~50
Zugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	7.0
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1550
Lösemittelanteil	%	~4
regenfest nach (bei 20°C, 60% r.L.F.)	Stunden	~2
vollständig vernetzt nach	Stunden	~48
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup>	min. 3
Haltbarkeit, ungeöffnet	Monate	max 6
Farbe		hellgrau oder schwarz
Klassifizierung nach EN	13501-1	E

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.