

4. Schalungsmaterial, Armierungen und Zubehör

Schalungen

Schalungsplatten

Schalungsplatten dreischichtig, kreuzverleimt
Kanten versiegelt



Format

50 x 100 / 150 / 200 / 250 cm

bis 40 Stk	ab 40 Stk
per m2	
24.00	20.00

Tagespreise bei Grossbezügen

Grossflächige Schalungsplatten auf Anfrage

Säulenschalungen

Kartonsäulenschalung mit Spiral- oder Glatter Oberfläche



NW	Spiral	Glatt	Quadrat
15 cm	22.70	34.40	
20 cm	25.80	40.70	76.80
25 cm	32.40	50.50	96.60
30 cm	38.70	61.10	113.90
40 cm	63.40	85.10	152.30
50 cm	77.20	106.50	
60 cm	92.90	141.20	
80 cm	174.60		

Preise per Meter für Lagerlängen 2 - 7m (je 0.5 m abgestuft)

Rippenstreckmetall

Metalltafel mit Rippen 260 x 60 cm

	per m²
Bund à 20 Stk	6.00

Oberflächenverzögerer

Sika Rugasol - 3 W Paste



Die Paste wird mit einem Pinsel auf die Schalungen aufgetragen.
Nach dem Auftragen kann sofort betoniert werden. (VOC-frei).
Verbrauch: ca. 200 g / m²

	per kg
Gebinde à 10 kg	12.50

Rapidobord-W

Abschalung für stabbewehrte Bauteile. Die natürliche Abbindeverzögerung von Rapidobord bewirkt einen Waschbeton Effekt.



		per m
20 x 250 cm		10.50
25 x 250 cm		11.50
30 x 250 cm		12.30
35 x 250 cm		13.40

Querkraftdorne mit einfacher Last Stahl V4 A 1.4462



Dorn ø	Dornlänge	Dorn	Hüslenlänge	Hülsen
20 mm	300 mm	13.40	170 mm	2.40
20 mm	400 mm	16.90	220 mm	2.50

Armierung

Armierungsnetze 500 x 200 cm

				per kg
K 188	ø 6 mm	15 x 15 cm	30.2 kg / Stk.	1.75
K 335	ø 8 mm	15 x 15 cm	53.7 kg / Stk.	1.75
K 196	ø 5 mm	10 x 10 cm	30.8 kg / Stk.	1.75
K 283	ø 6 mm	10 x 10 cm	44.4 kg / Stk.	1.75



An Lager, andere K-Matten / Z-Matten auf Bestellung

Armierungseisen (Lagerlängen)

			per Stk
ø 8 mm	5 m Länge	0.395 kg/m	2.50
ø 10 mm	5 m Länge	0.617 kg/m	3.80
ø 12 mm	5 m Länge	0.888 kg/m	5.70
ø 14 mm	5 m Länge	1.210 kg/m	7.60

Distanzkörbe

KUFU mit Kunststoff-Fuss	Länge 2.50 m	Preis bei Bund à 10 Stk
SUNO ohne Kunststoff-Fuss	Länge 2.50 m	Preis bei Bund à 10 Stk



SUNO	per m	KUFU	per m
80 mm	6.40	160 mm	7.10
100 mm	6.40	190 mm	7.10
120 mm	6.40	200 mm	7.10
140 mm	6.40	220 mm	10.50
150 mm	6.40	240 mm	10.50

Offen Zuschlag + 15%

Anschlusskörbe

Typ	Längs- draht mm	U-Bügel mm	Teilung mm	Bügel- breite mm	L ₁ mm	per m
AU 25/09	4 ø 5	8	200	90	420	16.50
AU 25/12	4 ø 5	8	200	120	430	16.50
AU 39/14	4 ø 6	10	200	140	595	26.30
AU 39/17	4 ø 6	10	200	170	580	26.30

Armierungsanschlüsse

Ebea zweischnittig, Baulänge 125 cm

Pos.	Wand	kg / m	Pro	Stahl ø	Teilung	Masse	per m
6	12 cm	2.6	9 cm	8 mm	15 cm	6/12/40	42.50
8	15 cm	4.5	11 cm	10 mm	15 cm	9/12/50	49.00
9	15 cm	4.8	11 cm	10 mm	15 cm	9/15/50	49.50
13	18-20 cm	4.4	14 cm	10 mm	20 cm	12/15/50	46.50
12	18-20 cm	5.2	14 cm	10 mm	15 cm	12/15/50	50.00
15	18-20 cm	4.4	14 cm	10 mm	20 cm	12/20/50	60.50
16	18-20 cm	6.1	14 cm	10 mm	15 cm	12/25/50	65.00
17	18-20 cm	7.6	14 cm	12 mm	15 cm	12/15/50	58.00
70	20-25 cm	7.6	14 cm	12 mm	15 cm	14/15/50	58.00
45	20-25 cm	8.7	16 cm	12 mm	15 cm	14/15/60	71.00
46	20-25 cm	9.3	16 cm	12 mm	15 cm	14/15/60	72.50
47	20-25 cm	9.8	16 cm	12 mm	15 cm	14/25/60	76.00
20	25 cm	4.5	19 cm	10 mm	20 cm	17/15/50	50.00
19	25 cm	5.4	19 cm	10 mm	15 cm	17/15/50	52.00
22	25 cm	5.8	19 cm	10 mm	15 cm	17/20/50	68.00
23	25 cm	6.2	19 cm	10 mm	15 cm	17/25/50	74.00
37	25 cm	9.4	19 cm	12 mm	15 cm	17/20/60	83.00
38	25 cm	10	19 cm	12 mm	15 cm	17/25/60	84.00
24	25 cm	8.9	19 cm	12 mm	15 cm	17/15/60	63.00
6	12 cm	2.6	8 cm	8 mm	15 cm	6/12/40	46.80
8	15 cm	4.5	11 cm	10 mm	15 cm	9/12/50	54.00

4-4 An Lager, alle Anderen auf Bestellung

Brentzel-Dübel und Körbe



Dübelhalter

breite Ausführung für Unterstützung in Scheinfugen

(ein durchgehender Korb, der über die Fuge hinausgeht)

Höhe 110 mm / Dübelabstand 250 mm

per m

8.00



Dübel

Dübel aus glattem Rundstahl S 235 / Fe 360b; auf ganzer Länge
PE-Kunststoffbeschichtet.

Ø 25 mm Länge 50 cm

per Stk

6.30

Dübelhülse

Die einen Dehnungsraum von 20 mm gewährleistet.

Ø 26 mm Länge 80 mm

per Stk

1.60

Anker

Betonstahl B500 B

Ø 16 mm Länge 700 mm mittig plastifiziert

per Stk

4.75

Airex

Dicke 12mm, Höhe 220 mm, Länge 2.06 m

per m

12.50



Kristallit Lonsicar

Einstreumittel für Betonkreisel (Siliziumcarbid und Korund).

Mischung: Kristallit wird 1 zu 1 mit Zement gemischt.

Verbrauch: ca. 2 kg / m²

Sack 25 kg

per kg

3.50

Abdichtungssysteme



Quellband auf Kunststoff Basis

Zum Abdichten von Arbeitsfugen und Rohreinführungen

Abmessung		per m
20 x 10 mm	Rolle 5 m	13.00

Quellpaste zum Kleben und Ausgleichen

	Kartusche
Kartusche 310 ml	23.00



Forbo Kontakkleber Universal

Zum Kleben auf ebenem Beton

	Dose
Dose 850 g	23.00



SikaSwell S-2 Quellpaste

Zum Kleben der Quellbänder auf unebenen Untergründen
oder bei Rohreinführungen.

	Kartusche
Kartusche 300 ml	27.40

Contaflexactiv - Fugenblech mit aktiver Betonitbeschichtung

Alle einbaufertig mit selbstauflösender Schutzfolie



ACF 100 plus - Aktivfugenblech mit Fuss	per m
B = 10 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern	13.50
ACF 125 plus - Aktivfugenblech mit Fuss	per m
B = 12.5 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern	15.50
ACR 125 plus - Aktivfugenblech auf Rolle	per m
B = 12.5 cm, L = 9.0 m	14.00
ACR 165 plus - Aktivfugenblech auf Rolle	per m
B = 16.5 cm, L = 9.0 m	16.50
Stossklammer Typ KA 18/3	per Stk
für ACF 100/125, ACR 125/165	1.50
Montageklammer Typ KA 8/18/3	per Stk
für ACF 100/125, AC 125, ACR 125/165	1.50

Vergussmörtel

Verbrauch: 1 Liter = ca. 2 kg

Sack **Palette**
per kg



Sika Grout - 311

Schichtstärke: 3 - 10 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 40 N / mm² > 80 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.80

2.30



Sika Grout - 314

Schichtstärke: 10 - 40 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 54 N / mm² > 92 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.80

2.30



Sika Grout - 316

Schichtstärke: 25 - 125 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 44 N / mm² > 82 N/mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.80

2.30



Betec 004

Schichtstärke: 20 - 120 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 43 N / mm² > 90 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.30

1.00



Betec 516 Vergussbeton

Schichtstärke: 60 - 400 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 55 N / mm² > 106 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.20

Schalungszubehör



MBT Anschlagshalterung AHB

Anschlagshalterung wobei das U-Eisen in den frischen Beton geschlagen wird.

Karton à 25 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
10 cm	2.30	25 cm	2.40
12 cm	2.30	30 cm	2.50
15 cm	2.30	35 cm	2.70
18 cm	2.40	40 cm	2.80
20 cm	2.40	50 cm	2.80



MBT Anschlagshalterung UNO Ø 6 - 12 mm

Anschlagshalterung die am Armierungseisen mittels einem V - förmigen Biegeteil befestigt wird.

Karton à 50 Stk

*Karton à 250 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
7.5 cm*	2.60	20 cm	2.60
10.0 cm	2.60	25 cm	2.60
12.0 cm	2.60	30 cm	2.70
15.0 cm	2.60	40 cm	2.90
18.0 cm	2.60		



Anschlagshalterung Risa Excenter (Albanese) inkl. Expressnagel

Für die Wandschalung, Bohrloch 8 mm



Kessel à 200 Stk.

per Stk
2.00

Mopex Distanzhalter

Kunststoffprofil welches auf die gewünschte Länge geschnitten wird

Länge: 102 cm (3.4 x 3.4 cm)

per m

Bund à 20 Stk / Pal. à 25 Bd

8.80



MBT Felsanker Dywidag DW 15

per Stk

Karton à 50 Stk

8.50



MBT Kunststoff Ankerhülse UNO - Dywidag

Ankerhülse mit Montage Konus

3 Tage / 35 kN

per Stk

Kessel à 200 Stk

2.20



MBT Dywidag Klebeanker 15 mm

Zum nachträglichen versetzen

Bohrloch: 25 mm Durchmesser

Tiefe: 16 cm

per Stk

Karton à 100 Stk

5.10



MBT Dywidag Schlagdübel

Die schnellste und sicherste Lösung für das Setzen von Ankerpunkten.

Bohrloch: 22 mm Durchmesser

Tiefe: 9.5 cm

per Stk

Karton à 50 Stk

6.50



MBT Anker ET - 45° V2A mit Dywidaggewinde 15 mm

Der ET - 45°+ Anker dient zur Fixation der Schalung bei einhäufiger Schalung.

Verbrauch: Wandhöhe 300 cm / alle 65 cm

Karton à 30 Stk

per Stk

12.40



MBT BKA - Aussparung

Aussparungskasten für BKA Gerüstkonsolen, Gerüstschuhe, Abschalungs - Richtprofile und Lichtschächte

Karton à 25 Stk

per Stk

3.70



MBT BKA - Lichtschachtfix

Die Lichtschachtaufhängungen werden in der BKA - Aussparung eingehängt.

Typ Normal

pro Paar

54.00

Typ Isolation (15 cm)

69.00



Kunststoff-Distanzrohre

Distanzrohre mit rauher Oberfläche 22 / 26 mm

Länge: 200 cm

Bund à 25 Stk

per m

0.60



Konen zu Distanzrohr 22 mm

Sack à 500 Stk

per Sack

28.00



Dichtstopfen zu Distanzrohr 22 mm

Dichtet Distanzrohre von Innen gegen Druckwasser ab.

Sack à 500 Stk

per Sack

70.00



Hohlstopfen zu Distanzrohr 22 mm

Verschliesst das Distanzrohr bündig und sichtbar. Innen ist der Stopfen hohl.

Sack à 1000 Stk

per Sack

41.00

Armierungs-Zubehör

Drahtbinder Profi

Drahtbinder geschweisst, **doppelt**

(Es sind schon zwei Drahtbinder zusammen)

Karton à 1000 Stk



Länge

10 cm

12 cm

14 cm

16 cm

per Karton

21.20

21.60

22.40

30.80

Drahtbinder geschlauft einfach



10 cm

12 cm

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 10 Bd

per Bund

10.90

11.20

13.20

14.30

18.40

21.30

Draht

Verzinkt

1.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

per kg

10.60

10.30

9.60

Armierungsdistanzhalter aus Beton



Betonabstandhalter (Zup)

Stärke	Stk / Sack	per 1000 Stk
20 mm	240	80.00
25 mm	300	100.00
30 mm	250	115.00
40 mm	250	171.00
50 mm	160	232.00

Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff

Kunststoffschienen



Stärke	Bund	per 100 Meter	
		Mit Aussparung	Ohne Aussparung
20 mm	100 m	43.00	56.00
25 mm	100 m	53.00	66.00
30 mm	50 m	65.00	87.00
40 mm	50 m	96.00	132.00
50 mm	50 m	144.00	194.00

Weichholzkeile

25 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe

	per Bund
Bund à 50 Stk	45.00

Hartholzkeile

20 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe


	per Bund
Bund à 100 Stk	56.00

Schalungsbänder aus Schaumstoff

Dichtungstreifen für Wand- und Deckenschalungen, selbstklebend

4 x 9 mm	Rolle 10 m1 / Karton 32 Rollen	2.20
6 x 19 mm	Rolle 10 m1 / Karton 16 Rollen	3.00

Distanzplatten / Unterlagsplättchen

		Verpackung	per 1000 Stk
	1 mm	40x60 mm 1000	80.00
	2 mm	70x70 mm 1000	95.00
	3 mm	70x70 mm 1000	127.00
	5 mm	70x70 mm 500	195.00
	10 mm	70x70 mm 250	408.00
	15 mm	70x70 mm 200	920.00
	20 mm	70x70 mm 150	1200.00

Offen Zuschlag + 20%

Einlagen

Dreikantleisten Holz Abachi



10 / 10 / 15 mm	Bd / 100 m	31.00
15 / 15 / 21 mm	Bd / 100 m	31.00
20 / 20 / 28 mm	Bd / 100 m	55.00
30 / 30 / 40 mm	Bd / 100 m	126.00
50 / 50 / 70 mm	Bd / 50 m	165.00

Wassernasen aus Kunststoff

12 mm Breite	Bd / 100 m	66.00
--------------	------------	-------

Stifte / Nägel



Grösse		per kg
1.8 / 30 mm	Pak / 1.0 kg	3.80
2.0 / 40 mm	Pak / 1.0 kg	3.60
2.2 / 50 mm	Pak / 2.5 kg	2.50
2.5 / 60 mm	Pak / 2.5 kg	2.40
2.8 / 70 mm	Pak / 2.5 kg	2.40
3.1 / 80 mm	Pak / 2.5 kg	2.40
3.5 / 90 mm	Pak / 2.5 kg	2.40
4.0 / 100 mm	Pak / 2.5 kg	2.40

Dachpappenstifte feuerverzinkt

2.5 / 25 mm	Pak / 2.0 kg	37.40
--------------------	--------------	-------

Schalungstrennmittel

Tremco Schalungstrennmittel TR 1

Biologisch abbaubares Universal Trennmittel und Mischerschutz.

			per lt
Gebinde	20 l	0.82 kg / lt	3.80
Fass	205 l		3.10

Nachbehandlungsmittel

Karo NB 110 (Variante zu Antisol E-20)

Nachbehandlungsmittel welches einen frühen Wasserentzug verhindert

Verarbeitung: Aufsprühen auf die mattfeuchte Betonoberfläche

Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg / m²

			per kg
Gebinde	30 kg		3.20
Fass mit	190 kg		2.50

Abdeckmatten

Betonabdeckmatten

Farbe: hellblau oder grün

Dicke: 10 mm

Rolle	1.50 x 50 m		2.00
-------	-------------	--	------

bv-ag Brandschutzvertriebs AG

Lysbüchelstrasse 450 • 4056 Basel • Telefon 061 386 10 30 • Fax 061 386 10 31



Verkauf Aussendienst:

CH-Mitte

Alan Klodel

alan.klodel@bv-ag.ch

Telefon: +41 61 386 10 32

Fax: +41 61 386 10 31

Mobile: +41 79 367 80 99

CH-Ost

Enrico Eugster

enrico.eugster@bv-ag.ch

Telefon: +41 61 386 10 33

Fax: +41 61 386 10 31

Mobile: +41 79 832 52 75