

9. Trockenbau-Leichtbau

Vollgipsplatten

Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

Format: **2.5 und 4 cm** **100 x 50 cm**
 6 / 8 und 10 cm **50 x 66.6 cm**

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	80	16.30	14.80	14.80
4.0 cm	48	22.20	20.20	20.20
6.0 cm	36	33.00	31.00	31.00
8.0 cm	30	39.20	37.20	37.20
10.0 cm	24	46.60	44.40	44.40
14.0 cm	28			64.10

Kleber / Spachtel AGK Plus

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

Sack **Palette**

35.10

32.10

Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

40.00

37.00

Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

Format: 2.5 und 4 cm 100 x 50 cm
6.0 / 8.0 und 10 cm 50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	80	21.50	19.60	19.60
4.0 cm	48	28.90	26.30	26.30
6.0 cm	36	42.30	40.30	40.30
8.0 cm	30	50.60	48.60	48.60
10.0 cm	24	59.80	57.80	57.80
14.0 cm	28			83.30

Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

Sack

Palette

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

46.50

43.50

Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

51.00

48.00

Vollgipsplatten mit Isolation

Albatherm mit EPS (Schaumstoff)

Format: 100 x 50 cm

Preise ab Werk / Lager Giba AG, per m²



Dicke Gips	Isolation	Stk / Pal.	Normal		Hydro	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.
2.5	+ 3	20	38.80	32.10	43.30	35.70
	+ 4	16	41.60	34.40	46.00	38.00
	+ 5	14	44.40	36.70	48.85	40.40
	+ 6	12	47.20	39.00	51.60	42.60
	+ 8	10	53.60	44.20	57.90	47.90
	+ 10	8	59.80	49.40	64.30	53.10
4.0	+ 4	14	51.70	42.70	57.10	47.20
	+ 5	12	54.40	45.00	59.80	49.40
	+ 6	10	57.30	47.40	62.60	51.70
	+ 8	8	63.60	52.60	68.90	57.00

Preise Albatherm mit XPS und Mineralfaser auf Anfrage.



Fixit 400

Spachtel für gipshaltige Bauplatten
Verbrauch: ca. 1 kg / m² pro mm Schichtstärke

Sack 20 kg / Palette 25 Sack

Sack Palette

59.80 56.80



Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Spachtel für gipshaltige Bauplatten
Verbrauch: ca. 1 kg / m² pro mm Schichtstärke

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

33.50 30.50

Ansetzbinder



Baumit Ansetzbinder

Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack

11.00 9.50



Rifix hydro Ansetzbinder

Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack

28.80 25.80



Perfix Ansetzbinder

Verwendung wie Baumit Ansetzbinder

Sack 30 kg / Palette 40 Sack

12.00 10.00

Presskorkstreifen für Alaplaten

Presskorstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	004	3.40
60 mm	5 x 52 mm	006	4.90
80 mm	5 x 72 mm	008	5.75
100 mm	5 x 92 mm	010	7.50

Presskorstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	704	7.25
60 mm	5 x 52 mm	706	8.60
80 mm	5 x 72 mm	708	10.90
100 mm	5 x 92 mm	710	12.75

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

Gipskartonplatten Knauf



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
6.5 mm	250 / 90.0 cm	66	11.95	8.00
	9.5 mm	200 / 125.0 cm	60	5.40
12.5 mm	250 / 125.0 cm	60	5.40	3.60
	200 / 125.0 cm	50	4.60	3.30
	250 / 125.0 cm	50	4.60	3.30
	275 / 125.0 cm	50	4.60	3.30
	300 / 125.0 cm	40	4.60	3.30
	250 / 62.5 cm	60	5.90	4.10
	15.0 mm	200 / 125.0 cm	40	7.00
15.0 mm	250 / 125.0 cm	40	7.00	4.70
	18.0 mm	200 / 125.0 cm	36	8.40
20.0 mm	200 / 62.5 cm	24	10.30	7.20
	250 / 62.5 cm	24	10.30	7.20
25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	11.60	7.90
	250 / 62.5 cm	20	11.60	7.90



Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

12.5 mm	200 / 125 cm	50	6.90	5.00
	250 / 125 cm	50	6.90	5.00
15.0 mm	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
20.0 mm	200 / 62.5 cm	24	15.00	10.30
20.0 mm	250 / 62.5 cm	24	15.00	10.30
25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	16.00	10.90
	260 / 62.5 cm	20	16.00	10.90



Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	7.90	5.30
	250 / 125 cm	50	7.90	5.30




Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	8.40	5.90
	250 / 125 cm	40	8.40	5.90




Knauf Diamant Hartgipsplatte GKF (imprägniert)

12.5 mm	200 / 125 cm	40	8.30	5.80
12.5 mm	250 / 125 cm	40	8.30	5.80
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.40	7.20
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.40	7.20
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	11.60	7.90



Knauf Safeboard - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	63.40	43.50
---------	---------------	----	-------	-------



Knauf Silentboard

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	30.00	20.50
---------	---------------	----	-------	-------

Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15.0 mm	200 / 125 cm	40	42.30	33.50
20.0 mm	200 / 125 cm	30	49.10	39.20
25.0 mm	200 / 125 cm	20	53.90	42.90
30.0 mm	201 / 125 cm	20	58.00	46.30

Gipskarton - Mini - Verbundplatten mit EPS 15 kg

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.		
12.5 + 20 mm	250 / 62.5 cm	40	36.40	29.20
12.5 + 40 mm	250 / 62.5 cm	26	44.60	35.70
12.5 + 60 mm	250 / 62.5 cm	18	54.00	43.20
12.5 + 80 mm	250 / 62.5 cm	14	63.30	50.60

Gipskarton - Verbundplatten mit EPS 15 kg

12.5 + 20 mm	250 / 125 cm		17.00
12.5 + 30 mm	250 / 125 cm		19.30
12.5 + 40 mm	250 / 125 cm		21.60
12.5 + 50 mm	250 / 125 cm		24.00

Auch mit XPS und imprägniert erhältlich.

Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	55	32.10	22.50

Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	55	29.80	21.40
12.5 mm	250 / 125 cm	25	29.80	21.40

Aquapanel Indoor Fugenkleber



Verbrauch ca. 40 ml / m²

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

Kartusche	Karton
12.50	10.50

Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

Sack
72.00

Aquapanel Grundierung für Innen und Aussen



Verbrauch ca. 60 ml / m²

Gebinde 15 kg

per Gebinde
97.60

fermacell Gipsfaser-Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m2	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	150 / 100 cm	60	12.00	10.80
12.5 mm	254 / 125 cm	48	11.85	10.70
15.0 mm	254 / 125 cm	40	16.80	15.10
18.0 mm	200 / 125 cm	32	21.00	18.90

Fugenspachtel - Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.



Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m2

Sack 5 kg	per Sack	11.80
Sack 20 kg	per Sack	41.50

Fugenkleber - greenline für fermacell Gipsfaser Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse.



Verbrauch ca. 20 ml / lfd

Kartusche 310 ml / Karton à 25 Stk.

per Kartusche	19.40	17.50
---------------	-------	-------

fermacell Powerpanel H2O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

12.5 mm	260 / 125 cm	30	31.50	28.30
---------	--------------	----	-------	-------

Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten



Knauf Fugenfüller Uniflott

Sack 25 kg / Palette 42 Sack

44.30

Sack 5 kg

14.00



Knauf Fugenfüller imprägniert

Sack 5 kg

15.50



Knauf Fireboard-Spachtel

Sack 20 kg

45.00



Knauf Uniflott Finish

per Gebinde

Gebinde 20 kg

39.70



Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel

per Sack

Sack 25 kg

33.50



Knauf Finissimo Universal

Sack 25 kg

29.20

Leichtbaumaterial für Decken

CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund



Länge: 260 cm / 310 cm / 360 cm / 400 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

5.80

5.10

UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt



Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.50

5.70

UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt



Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

4.60

4.00

Deckenprofil NCD Direktmontage verzinkt



Für die Direktmontage (Hutprofil)

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

6.10

5.50

Direktabhänger für Holzplatten Nutzlast 40 kg**per Paket (100 Stk)**

Höhe 120 mm

96.30

Höhe 200 mm

147.80

Direktabhänger für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

98.20

Höhe 200 mm

151.10

Draht mit Öse Nutzlast 25 kg

Bund à 100 Stk



Länge

125 mm

19.10

250 mm

26.40

375 mm

35.00

500 mm

45.60

750 mm

67.10

1000 mm

88.40

1500 mm

130.90

Schnellaufhänger für CD Profil 60 / 27 Nutzlast 25 kg

78.50

Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

306.90

Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage Nutzlast 25 kg



per Paket (100 Stk)

103.80

Doppelfeder



125.30

Nonius-Hänger-Oberteil Nutzlast 40 kg



200 mm

53.00

300 mm

78.00

400 mm

102.50

500 mm

128.50

600 mm

152.90

Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt

200 mm

89.00

300 mm

98.35

400 mm

111.70

500 mm

122.00

Nonius-Hänger-Unterteil Nutzlast 40 kg



80.70

Nonius-Klammer verzinkt



25.90

Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 25 kg / Paar per Paket (100 Stk)



33.60

Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27



62.40

Drehankerwinkel für bestimmte Winkel Nutzlast 25 kg



51.60

Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27



57.60

Universalverbinder für CD Profile Nutzlast 40 kg



134.70

Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27

per Paket (50 Stk)



118.80

Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 15 kg

per Paket (100 Stk)



115.50

Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27



Schraube 6 x 70 mm

Schraube 6 x 90 mm

per Paket (100 Stk)

119.60

134.20

Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27



per Paket (50 Stk)

210.10

Stützenclip für CD - Profil 60 / 27



per Paket (50 Stk)

103.00

Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m³




125 x 62.5 cm

(Bund 12.5 m²)

per m²

6.50

Leichtbaumaterial für Wände



CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund
per m

Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

Breite

50 mm	8.80	7.80
75 mm	9.20	8.20
100 mm	10.60	9.40
125 mm		14.00
150 mm		17.90



UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

Länge 400 cm

Breite

50 mm	7.30	6.50
75 mm	8.10	7.20
100 mm	9.00	8.00
125 mm		13.50
150 mm		14.00



UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

Breite

50 mm	23.00	20.50
75 mm	25.90	23.10
100 mm	30.30	27.10
125 mm		36.70
150 mm		66.40

Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken

per Rolle



50 mm x 2 mm	30 m
50 mm x 3 mm	35 m

14.40
15.00

Gitterstreifen selbstklebend

50 mm	90 m
100 mm	90 m

7.60
18.80

Fugendeckstreifen



50 mm	75 m
Karton à 20 Stk	

20.00

Glasfaser-Fugendeckstreifen GA



50 mm	25 m
Karton à 40 Stk	

5.50

Trenn-Fix 65 Klebeband



65 mm	50 m
-------	------

16.50

Filzstreifen beidseitig klebend



25 mm x 3 mm	20 m
43 mm x 3 mm	20 m
68 mm x 3 mm	20 m
93 mm x 3 mm	20 m

9.70
16.50
25.20
34.40

Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Satz: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm

67 mm

98 mm


pro Satz

33.90

40.00

41.50

Magnetblech gelocht, verzinkt



Breite

Länge


per Stk

50 cm

100 cm

16.00

Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet



Breite

Höhe

61 cm

25 cm

14.80

61 cm

73 cm

44.10

61 cm

102 cm

59.10

Wandeinlagen aus Gipsfaser

61 cm

25 cm

14.50

Türhölzer gehobelt, für CW und UA



Breite

Länge

per m

45 mm

3000 mm

2.05

70 mm

3000 mm

3.20

95 mm

3000 mm

4.40

Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m²

Grösse 100 x 50 cm

Stärke 5 mm

per m²

23.00

9-19

Isolation für Leichtbauwände

Steinwolle Typ FF 38 Flumroc 38 kg / m³

per m²

Mit Brandschutzzulassung

101 x 63 cm 50 mm	(Bund 7.64 m ²)	10.20
-------------------	-----------------------------	-------

Steinwolle Knauf DPF-40 ca. 42 kg/m³ Feuerschutz Dämmplatte

120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m ²)	5.90
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m ²)	7.30
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m ²)	8.70
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m ²)	10.10
---------------------	----------------------------	-------

Glaswolle Trennwandplatten Knauf Mineral Plus KP034

Ohne Brandschutzzulassung

125 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.375 m ²)	6.00
---------------------	------------------------------	------

125 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 9.375 m ²)	6.90
---------------------	------------------------------	------

125 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 7.813 m ²)	8.60
---------------------	------------------------------	------

125 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 6.250 m ²)	10.60
---------------------	------------------------------	-------

Revisionstür weiss Metall

mit Schnappverschluss mit Vierkantschloss
per Stk.



150 x 150 mm		23.10
200 x 200 mm	27.00	23.60
300 x 300 mm	32.00	28.00
400 x 400 mm	37.80	36.20
500 x 500 mm	58.00	47.10
600 x 600 mm	72.00	54.10

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Alustar Eco Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau

mit GKBI Platte (12.5 mm) flächenbündig eingeklebt und Federverschluss



200 x 200 mm		54.60
300 x 300 mm		59.80
400 x 400 mm		69.10
500 x 500 mm		78.30
600 x 600 mm		90.70

mit GKBI Platte (25 mm) flächenbündig eingeklebt und Federverschluss

200 x 200 mm		69.10
300 x 300 mm		74.20
400 x 400 mm		94.80
500 x 500 mm		108.20
600 x 600 mm		125.70

Einschub-Revisionstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

mit GKBI 12.5 mm, Einbautiefe 42 mm

Für alle Beplankungsdicken verwendbar. Klappe nicht aushängbar, Türblatt fest montiert. Einfache Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.



200 x 200 mm	95.80
300 x 300 mm	104.60
400 x 400 mm	116.40
500 x 500 mm	127.80
600 x 600 mm	145.30

Revisionsklappen mit Brandschutz

Firestar Einschub-Revisionstüre EI 30 für Schachtwände

mit GKFI Platten 12.5 mm



200 x 200 mm	235.70
300 x 300 mm	266.50
400 x 400 mm	290.20
400 x 600 mm	347.10
500 x 500 mm	349.40
600 x 600 mm	377.90
600 x 800 mm	411.00

Revo BS 60 / BS 90 Alu-Top Revisionsklappe

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu Beplankungsdicken 30 / 40.



300 x 300 mm	403.60
400 x 400 mm	430.10
500 x 500 mm	494.90
600 x 600 mm	528.90

Knauf - Befestigungstechnik

Schnellbauschrauben

Typ TN Standard, GK auf Metall
mit Feingewinde (bis 1 mm Metall)




	Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
	25 mm	3.5 mm	1000	22.60
magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	22.15
	35 mm	3.5 mm	1000	28.80
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	22.60
	45 mm	3.5 mm	1000	36.20
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	36.35
	55 mm	3.5 mm	1000	43.90
	80 mm	4.0 mm	500	61.10

Typ TN Standard, GK auf Holz
mit Grobgewinde



magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	30.70
	35 mm	3.9 mm	1000	31.10
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	36.45
	42 mm	3.9 mm	1000	38.50
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	42.00
	55 mm	3.9 mm	1000	50.00
magaziniert	55 mm	3.9 mm	1000	49.00
	70 mm	4.2 mm	500	53.70
	90 mm	4.8 mm	500	78.60

TEKS TB mit „Bohrspitze“
für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm



	25 mm	3.5 mm	1000	27.40
magaziniert	25 mm	3.5 mm	1000	35.00
	35 mm	3.5 mm	1000	35.20
magaziniert	35 mm	3.5 mm	1000	40.00
	45 mm	3.5 mm	1000	43.30
	55 mm	3.5 mm	1000	99.70
	75 mm	4.2 mm	100	134.60

Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm



	23 mm	3.9 mm	1000	23.50
	33 mm	3.9 mm	1000	31.80
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	64.00
	38 mm	3.9 mm	1000	37.20
	55 mm	3.9 mm	1000	48.50

Diamantschrauben XTB mit Bohrspitze



Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

	38 mm	3.9 mm	1000	63.40
	55 mm	3.9 mm	1000	75.40

Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze



Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

	Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
	16 mm	4.8 mm	500	40.30
	19 mm	4.8 mm	500	43.50

Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall auf Metall



11 mm	3.5 mm	1000	75.70
16 mm	3.5 mm	1000	94.60

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM



38 mm	5.5 mm	500	50.40
-------	--------	-----	-------

Faserplattenschrauben

mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz



Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
30 mm	3.9 mm	1000	22.40
45 mm	3.9 mm	1000	29.60

Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz



39 mm	4.2 mm	500	29.60
55 mm	4.2 mm	250	23.80

Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz



40 mm		250	39.80
-------	--	-----	-------

Maxi Schraube SB 40 mit V2A Bohrspitze für Aquapanel



40 mm	4.0 mm	250	54.30
-------	--------	-----	-------


Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung



37 mm	6 mm	100	25.00
65 mm	6 mm	100	40.00

Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger gewebebearmierter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



Dicke	Länge x Breite	per m2
4 mm	130 x 60 cm	19.50
6 mm	130 x 60 cm	18.40
10 mm	260 x 60 cm	19.20
20 mm	260 x 60 cm	20.40
30 mm	260 x 60 cm	23.40
40 mm	260 x 60 cm	25.70
50 mm	260 x 60 cm	28.60

Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		per Stk
20 mm	260 x 15 x 15 cm	58.20
20 mm	260 x 20 x 20 cm	81.10
20 mm	260 x 30 x 30 cm	93.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	98.80

Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüssen



		per Stk
Längsstück	177 x 60 cm	45.50
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10