

10. Keramik und Zubehör



Vorbereiten



Botament D1 Speed

Eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich. Schnell trocknend.

Anwendungsbereich: glasierten und unglasierten Fliesenbelägen, Gussasphaltestrichen, Zement- und Calciumsulfatestrichen

Verdünnbar 1:1 - 1:2

Verbrauch ca. 50 - 100 ml / m²

		per kg
Gebinde	à 1 kg	16.20
Gebinde	à 5 kg	11.50



Mapei Eco Prim Grip

Universal-Grundierung auf Acrylharzbasis in wässriger Lösung mit Silikatzuslag. Sehr niedrige Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC).

Gebrauchsfertig für Putze, Nivelliermassen und Keramikkleber.

Verbrauch: ca. 0.20 - 0.30 kg / m²

		per kg
Gebinde	à 5 kg	10.50



Botament E 120 Bauharz Epoxidharz - Grundierung 2K

Modifiziertes, lösungsmittelfreies Epoxidharz.

Für Grundierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und Verklebungen. Härtet auch in dickeren Schichten aus und ist dann schlagzäh und frei von Spannungen gegenüber dem Untergrund.

Verhältnis Epoximörtel 1 : 7 Quarzsand

Gebinde A + B 10 kg

Palette / per kg

24.80



Botament R 70 Giessharz

Für die schnelle und sichere Reparatur von Estrichrissen.

Zweikomponenten Epoxidharz zum verschliessen von Rissen im Boden.

Gebinde 0.6 Liter (A + B)

Preis per Set

24.70

Entkopplungsplatten siehe 6-10

Nivelliermassen siehe 6-6 / 6-7

Abdichten



Mapei - Mapelastic

Zweikomponentige, flexible, rissüberbrückende Abdichtung auf Zement - Kunstharzbasis. Farbe dunkel

Verbrauch: ca. 1.7 kg / m² pro mm Schichtdicke

Sack 24 kg / Eimer 8 kg / dunkel

per kg

4.70



Botament DF 9 R (rollfähig)

Dauerelastische, naht- und fugenlose Feuchtigkeitsabdichtung für Innen zum Rollen.

Verbrauch: ca. 1.2 kg / m² / mm

Gebinde à 12 kg

per kg

7.50



Dichtband DB

Gewebeband zum Abdichten im Wand- und Bodeneckenbereich mit mässiger Beanspruchung 12 cm breit

Rolle à 50 m

per m

4.10



Dichtband DB Aussenecke / Innenecke

Verpackung à 10 Stk

per Stk

9.60



Dichtmanschette DB

klein 120 x 120 mm

gross 425 x 425 mm

per Stk

6.50

16.60

Verlegen

Sack Palette
per kg



Botament M 21 Classic Flexkleber grau

Klebmörtel im Dünnbettverfahren für Innen und Aussen.

Verbrauch: ca. 3 kg / m²

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.40

1.20



Botament M 13 Stone Natursteinmörtel schnell hellgrau

Klebmörtel für die Verfliesung bis zu 20 mm

Mörteldicke. Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Mittelbettkelle ca. 5.0 kg / m²

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.30



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Hochwertiger, flexibler (S1), hydraulisch schnell erhärtender, variabel einstellbarer Dünnbett-, Mittelbett-, und Fließbettmörtel mit verlängerter offener Zeit für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine bis 15 mm Schichtdicke.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.65

1.45



Mapei Keraquick S1 Plus

Sehr emissionsarmer, flexibler, sehr schnell erhärtender und sehr schnell trocknender Dünnbettmörtel zur Verlegung von keramischen Belägen aller Art und dimensionsstabilen Natur- und Kunstwerksteinen.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

grau

1.90

1.70

weiss

2.70

2.40

10-5



Mapei Mapesil AC

Kartusche

Karton

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

Farben an Lager: weiss, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk

9.20

7.80



Mapei Mapesil LM

Einkomponentiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. Geeignet für Naturstein, Keramik und Glasmosaik.

Farben an Lager: silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent, schwarz

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk

11.60

10.80



Boden-Gefälleprofile

Links und rechts mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen.

Höhe

10 mm / 32 mm

Länge

148 cm

pro Stück

92.00

Winkelprofile MG



	Edelstahl V2 A glänzend	Alu eloxiert natur	PVC weiss
2.0 mm	10.30	3.60	
3.0 mm	10.50	3.00	
4.5 mm	10.60	3.00	
6.0 mm	6.80	3.40	2.50
8.0 mm	7.10	3.60	2.50
10.0 mm	7.50	3.80	2.50
12.5 mm	8.00	4.00	2.50
15.0 mm	12.00	4.20	
20.0 mm	18.60	6.80	
25.0 mm	21.10		
30.0 mm	23.30		

Weitere Oberflächen wie z. B. Feinschliff auf Anfrage

Rundprofile / Viertelkreisprofile

Länge 2.5 und 3.0 m



	Edelstahl V2 A glänzend	PVC weiss
6.0 mm	11.20	2.50
8.0 mm	11.80	2.50
10.0 mm	12.30	2.50
12.5 mm	13.00	2.50

Bund à 10 Stk - 20 % Rabatt