

3. Bausteine und Zubehör

Mauermörtel

Sack

Palette



Weber mur 920

Zementmauermörtel für Backsteine und Kalksandsteine 0 - 4 mm
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 25 kg / 15,5 L Nassmörtel

Sack 25 kg / Palette 36 Sack

9.30

7.80



Fixit 920

Zementmauermörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum
Vermauern von Back- und Zementsteinen 0 - 3 mm.
Er eignet sich auch zum Versetzen von Stahlzargen.
Druckfestigkeit: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Sack 30 kg / Palette 35 Sack

11.50

10.00



Weber mur 980

Sichtmauermörtel 0 - 2.5 mm
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 25 kg / 16,3 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

12.30

10.90



Weber dur 141

Schlitz- und Verfüllmörtel mit hohem Leichtzuschlagsanteil
dadurch gutes Standvermögen.
20 kg / 34 L Nassmörtel

Sack 20 kg / Palette 35 Sack

18.40

17.00

Backsteine

Backsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk Pal.	Mörtel m2 / lt	Stk / m2	per 1000 Stk	
				bis 1.Palette	ab 1.Palette
29 / 7.5 / 19	(223)	14	16.7	1862.00	1397.00
29 / 10.0 / 19	172	19		2297.00	1723.00
29 / 12.5 / 19	152	23		2456.00	1842.00
29 / 15.0 / 19	136	27		2926.00	2195.00
29 / 17.5 / 19	116	32		3476.00	2607.00
29 / 20.0 / 19	98	36		4536.00	3402.00
29 / 25.0 / 19	76	45		5650.00	4237.00
29 / 10.0 / 14	224	23	22.2	1896.00	1422.00
29 / 12.5 / 14	208	28		2333.00	1750.00
29 / 15.0 / 14	160	33		2793.00	2095.00
29 / 17.5 / 14	152	38		3281.00	2461.00
29 / 10.0 / 6.5	(420)		45.0	1521.00	1141.00
29 / 12.5 / 6.5	377			1904.00	1428.00
29 / 15.0 / 6.5	321			2282.00	1712.00
29 / 17.5 / 6.5	265			2665.00	1999.00
Zwischenwandplatten					
40 / 6 / 25	(132)		10.0	5515.00	4412.00
40 / 8 / 25	(108)			6251.00	5001.00

+ Energie Zuschlag ab 1. Februar 2022 - 8.50%

Tonstürze Stahlton

Sturzbretter für Innen und Aussen vorgespannt.

Längenabstufung alle 20 cm bis 6.00 m



Breite	Höhe	per m
7.5 cm	6.5 cm	20.30
10.0 cm	6.5 cm	20.30
12.5 cm	6.5 cm	24.30
15.0 cm	6.5 cm	29.50
17.5 cm	6.5 cm	33.60
20.0 cm	6.5 cm	45.10

Thermur plus Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss bei hohen Belastungen

Länge: 0.60 m / Druckfestigkeit: 9.2 N / mm²



12.5 cm	9.0 cm	40.60
15.0 cm	9.0 cm	45.80
17.5 cm	9.0 cm	50.90

Thermolino Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss

Länge: 0.60 m / Druckfestigkeit: 6.5 N / mm²



12.5 cm	9.0 cm	31.50
15.0 cm	9.0 cm	33.50
17.5 cm	9.0 cm	35.50

Kalksandsteine

Kalksandsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk Pal.	Mörtel m2 / lt	Stk. / m2	per 1000 Stk	
				bis 1.Palette	ab 1.Palette
25 / 10.0 / 19	112	15	19	2312.00	1850.00
25 / 12.0 / 19	96	20	19	2333.00	1867.00
25 / 15.0 / 19	80	23	19	2817.00	2254.00
25 / 18.0 / 19	64	29	19	3575.00	2860.00
25 / 20.0 / 19	64	33	19	4162.00	3330.00
25 / 10.0 / 14	168	20	26	1725.00	1380.00
25 / 12.0 / 14	144	24	26	1927.00	1542.00
25 / 15.0 / 14	120	29	26	2340.00	1872.00
25 / 18.0 / 14	96	36	26	2957.00	2366.00
25 / 20.0 / 14	96	40	26	4248.00	2738.00
25 / 12.0 / 9	192	31	38	1893.00	1515.00
25 / 15.0 / 9	160	35	38	2353.00	1883.00
25 / 18.0 / 9	128	45	38	3125.00	2500.00
25 / 10.0 / 6.5	336	29	51	1445.00	1156.00
25 / 12.0 / 6.5	288	37	51	1615.00	1292.00
25 / 15.0 / 6.5	240	43	51	1957.00	1566.00
25 / 18.0 / 6.5	192	54	51	2446.00	1957.00

Halbe Kalksandsteine

12 / 12.0 / 19	192			2100.00	1680.00
12 / 15.0 / 19	160			2547.00	2038.00
12 / 18.0 / 19	72			3262.00	2610.00
12 / 12.0 / 14	240			1587.00	1270.00
12 / 15.0 / 14	200			1877.00	1502.00
12 / 18.0 / 14	108			2341.00	1873.00
12 / 20.0 / 14	160			2900.00	2320.00

Betonstürze

Sichtbetonstürze für Kalksandsteinmauerwerk

Längenabstufung alle 26 cm

(103, 129, 155, 181, 207 ab 233 und 259 cm + 20 % Zuschlag)



Breite / Höhe	6.5 cm	14 cm
10 cm	26.20	59.00
12 cm	29.80	73.00
15 cm	36.80	84.50
18 cm	41.20	99.50
20 cm	47.80	106.50

Kalksandsteine ab Werk - Preise inkl. Transport (Richtpreise)

(In ganzen Lieferungen 24 Tonnen)

L / B / H cm	kg / Stk	per 1000 Stk
25 / 10.0 / 19	7.2	1321.00
25 / 12.0 / 19	8.4	1492.00
25 / 15.0 / 19	9.7	1810.00
25 / 18.0 / 19	13.0	2296.00
25 / 20.0 / 19	14.0	2671.00

Frachtzuschläge / Mindermengen

ab 5 Tonnen bis 10 Tonnen	230.00
bis 15 Tonnen	180.00
Solofahrzeuge mit Umlad (11 Tonnen)	200.00

Porenbetonsteine

Ytong Renova-Platten

Leichtbausteine aus dampfgehärtetem Porenbeton



Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 37.5 x 60	21.60	96	16.30	13.80
7.5 x 37.5 x 60	14.40	64	23.90	20.30
10.0 x 37.5 x 60	10.80	48	31.60	26.80

Ytong Verblendplatten ab 12.5 cm Typ P mit Nut und Kamm

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 25 x 60	21.60	144	17.20	13.80
7.5 x 25 x 60	14.40	96	25.40	20.30
10.0 x 25 x 60	10.80	72	33.50	26.80
12.5 x 25 x 60	9.00	60	41.70	33.40
15.0 x 25 x 60	7.20	48	50.00	40.00
17.5 x 25 x 60	6.30	42	58.10	46.50
20.0 x 25 x 60	5.40	36	67.00	53.60

Ytong Dünnbettmörtel

Verbrauch: 1.5 Sack pro Palette Ytong



Sack à 15 kg

pro Sack
36.00

Ytong Thermobloc Lambda 0.08

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	ab 1.Palette
25 x 25 x 60	4.50	30	78.70
30 x 25 x 60	3.60	24	94.90
36 x 25 x 50	2.25	18	115.10
40 x 25 x 50	2.25	18	126.40

Multipor Innendämmsystem

Lambda 50 mm 0.045 / ab 60 mm 0.042

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5 x 60 x 39	33.70	144	25.00	20.00
6 x 60 x 39	28.08	120	31.10	24.90
8 x 60 x 39	21.06	90	41.30	33.00
10 x 60 x 39	16.85	72	50.90	40.70
12 x 60 x 39	14.04	60	60.90	48.70
14 x 60 x 39	11.23	48	71.10	56.90
16 x 60 x 39	9.83	42	81.30	65.00
18 x 60 x 39	8.42	36	91.40	73.10
20 x 60 x 39	8.42	36	101.50	81.20

Multipor Leichtmörtel, Kleber und Spachtel




Sack à 20 kg	Palette à 40 Sack	45.00	40.80
--------------	-------------------	-------	-------

Mauerwerk Zubehör

Delta Mauerwerkssperren

Kunststoffolie als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Rollenlänge: 25 m1



	per Rolle
10.0 cm	7.80
12.5 cm	9.80
15.0 cm	11.80
20.0 cm	15.70
25.0 cm	19.70
30.0 cm	23.60

Lagerfugenbewehrung



Typ	Stahl feuerverzinkt	INOX A2 / 1.4301
	Länge 270 cm	Länge 270 cm
	Bund 20 Stk	Bund 20 Stk

NW / Breite (mm)	per m	per m
4 / 50	2.75	4.00
4 / 80	2.85	4.10
4 / 100	2.95	4.25
5 / 100	4.20	5.35
5 / 150	4.30	5.45

Offenzuschlag + 10 %

Spiral-Anker

Spiral-Anker aus Chrom-Nickel-Stahl

Verpackung: Karton à 50 Stk

Lagerfuge - Lagerfuge



Typ	Schalensabstand	per Stk
SL 19	5 bis 9 cm	5.90
SL 23	9 bis 13 cm	6.60
SL 27	13 bis 17 cm	9.20
SL 30	17 bis 20 cm	12.70

Mit Gewinde- und Schlagdübel (Verankerung im Beton)

Beton - Lagerfuge



SB 14	5 bis 8 cm	9.85
SB 17	8 bis 11 cm	10.55
SB 20	11 bis 14 cm	10.90
SB 23	14 bis 17 cm	12.55

Mit Siebhülse

(Verankerung im Mauerwerk mit Zweikomponenten-Injektionsmörtel)

Mauerwerk - Lagerfuge



SI 20	5 bis 8 cm	8.90
SI 23	8 bis 11 cm	9.80
SI 26	11 bis 14 cm	10.00
SI 29	14 bis 17 cm	12.55

Vormauerungsanker Typ BV

Typ	Einsatz an	Länge	Schalensabstand	
HM 8	Mauerwerk	8 cm	0 - 5 cm	6.90
HM 11	Mauerwerk	11 cm	3 - 8 cm	7.20
HB 8	Betonwände	8 cm	0 - 5 cm	7.40
HB 11	Betonwände	11 cm	3 - 8 cm	7.70

Offenzuschlag + 10 %

Anschluss an Betonwand (Einschlaganker)

Metallstab V4A Durchmesser 4mm

per Stk

Länge 275 mm mit Dübel NW 8 mm

1.60

Zwischenwandanschlüsse

Albanese Zwischenwandanschluss zum Aufklappen

4.00

Kunststoffnetz 10 cm x 40 cm

2.00

Bund à 20 Stück

Eckbügel

45 x 45 cm feuerverzinkt

3.60



Sika Anchor - Fix - 1

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum

Verkleben von Armierungseisen, Gewindestangen und Bolzen.

Kartuschen passen auf normale Auspresspistolen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton

29.50



Mapefix VE SF

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum

Verkleben von Armierungseisen, Gewindestangen und Bolzen.

Kartuschen passen auf normale Auspresspistolen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton

19.80



Erfolgreich
mit weber



we
care

www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN