

4. Schalungsmaterial, Armierungen und Zubehör

Schalungen

Schalungsplatten Pfeifer

Schalungsplatten dreischichtig, kreuzverleimt
Kanten versiegelt



Format

50 x 150 / 200 / 250 / 300 cm

bis 39 Stk	ab 40 Stk
per m2	
30.00	27.50

Tagespreise bei Grossbezügen / grossflächige Schalungsplatten auf Anfrage

Schalungsträger, Kantholz, Gerüstbretter, Schalbretter auf Anfrage

Säulenschalungen



NW

Spiral

Glatt

Quadrat

15 cm

22.00

33.30

88.00

20 cm

25.00

39.70

112.85

25 cm

31.40

49.45

132.15

30 cm

37.90

59.50

209.00

40 cm

61.50

83.00

50 cm

75.40

104.00

60 cm

90.70

140.00

80 cm

169.30

Preise per Meter für Lagerlängen 2 - 7m (je 0.5 m abgestuft)

Preise ab Werk

Rippenstreckmetall

Metalltafel mit Rippen 260 x 60 cm

Bund à 20 Stk

per m²

6.00

Oberflächenverzögerer

Sika Rugasol - 3 W Paste



Die Paste wird mit einem Pinsel auf die Schalungen aufgetragen.

Nach dem Auftragen kann sofort betoniert werden. (VOC-frei).

Verbrauch: ca. 200 g / m²

Gebinde à 10 kg

per kg

12.80

Querkraftdorne mit einfacher Last

Stahl V4 A 1.4462



Dorn ø	Dornlänge	Dorn	Hülsenlänge	Hülsen
20 mm	300 mm	13.90	170 mm	2.40
20 mm	400 mm	17.60	220 mm	2.50

Anschlusseisenschutz ferrotop



ferrotop verhindert Unfälle mit freistehenden Bewehrungsseisen.

Das Schutzprofil lässt sich einfach und schnell auf die Anschlussseisen stecken.

Auch vertikal sicher und fest, dank starker Klemmwirkung.

SUVA geprüft: Suva-Baumuster-Prüfbescheinigung Nr. 7066.d

Bundinhalt 10 x 1.15 m	4 x 90 cm	per m 12.20
------------------------	-----------	-----------------------

Armierung

Armierungsnetze 500 x 200 cm

				per kg
K 188	ø 6 mm	15 x 15 cm	30.2 kg / Stk.	2.40
K 335	ø 8 mm	15 x 15 cm	53.7 kg / Stk.	2.40
K 196	ø 5 mm	10 x 10 cm	30.8 kg / Stk.	2.40
K 283	ø 6 mm	10 x 10 cm	44.4 kg / Stk.	2.40

An Lager, andere K-Matten / Z-Matten auf Bestellung


Armierungseisen (Lagerlängen)

			per Stk
ø 8 mm	5 m Länge	0.395 kg/m	4.10
ø 10 mm	5 m Länge	0.620 kg/m	6.60
ø 12 mm	5 m Länge	0.888 kg/m	9.50
ø 14 mm	5 m Länge	1.210 kg/m	12.80
ø 16 mm	5 m Länge	1.580 kg/m	16.80


Distanzkörbe

KUFU mit Kunststoff-Fuss Länge 2.50 m Preis bei Bund à 10 Stk

SUNO ohne Kunststoff-Fuss Länge 2.50 m Preis bei Bund à 10 Stk



SUNO	per m
80 mm	8.20
100 mm	8.20
120 mm	8.90
140 mm	8.90
150 mm	8.90



KUFU	per m
160 mm	9.80
190 mm	9.80
200 mm	9.80
220 mm	14.50
240 mm	14.50

Offen Zuschlag + 10% / Teuerungszuschlag ab 01.01.22

9%

Anschlusskörbe Länge 300 cm

Typ	Längs- draht mm	U-Bügel mm	Teilung mm	Bügel- breite mm	L ₁ mm	per m
AU 25/09	4 ø 5	8	200	90	420	20.10
AU 25/12	4 ø 5	8	200	120	430	20.10
AU 39/14	4 ø 6	10	200	140	595	36.40
AU 39/17	4 ø 6	10	200	170	580	36.40

Armierungsanschlüsse

Ebea zweischnittig, Baulänge 120 cm

Pos.	Wand	kg / m	Breite	Stahl ø	Teilung	per m
6	12 cm	3.7	9 cm	8 mm	15 cm	44.00
8	15 cm	6.3	11 cm	10 mm	15 cm	49.00
9	15 cm	6.6	11 cm	10 mm	15 cm	52.00
13	18-20 cm	5.4	14 cm	10 mm	20 cm	47.00
12	18-20 cm	6.8	14 cm	10 mm	15 cm	50.00
15	18-20 cm	7.2	14 cm	10 mm	20 cm	61.00
16	18-20 cm	7.6	14 cm	10 mm	15 cm	65.00
17	18-20 cm	9.9	14 cm	12 mm	15 cm	68.00
70	20-25 cm	7	16 cm	12 mm	15 cm	64.00
45	20-25 cm	10.7	16 cm	12 mm	15 cm	74.00
46	20-25 cm	11.2	16 cm	12 mm	15 cm	77.00
47	20-25 cm	11.8	16 cm	12 mm	15 cm	79.00
20	25 cm	5.9	19 cm	10 mm	20 cm	52.00
19	25 cm	7.4	19 cm	10 mm	15 cm	54.00
22	25 cm	7.8	19 cm	10 mm	15 cm	68.00
23	25 cm	8.2	19 cm	10 mm	15 cm	74.00
37	25 cm	11.6	19 cm	12 mm	15 cm	83.00
38	25 cm	12.2	19 cm	12 mm	15 cm	84.00
24	25 cm	11.1	19 cm	12 mm	15 cm	74.00

An Lager, alle Anderen auf Bestellung

Brentzel-Dübel und Körbe



Brentzel-Dübelhalter

breite Ausführung für Unterstützung in Scheinfugen

(ein durchgehender Korb, der über die Fuge hinausgeht)

Höhe 110 mm / Dübelabstand 250 mm

per m

9.50



Brentzel-Dübel

Dübel aus glattem Rundstahl S 235 / Fe 360b; auf ganzer Länge
PE-Kunststoffbeschichtet.

per Stk

Ø 25 mm Länge 50 cm

6.30

Brentzel-Dübelhülse

Die einen Dehnungsraum von 20 mm gewährleistet.

Ø 26 mm Länge 80 mm

per Stk

1.80

Anker

Betonstahl B500 B

Ø 16 mm Länge 700 mm mittig plastifiziert

per Stk

5.40

Airex

Dicke 12mm, Höhe 220 mm, Länge 2.06 m

per m

13.50



Kristallit Lonsicar

Einstreumittel für Betonkreisel (Siliziumcarbid und Korund).

Mischung: Kristallit wird 1 zu 1 mit Zement gemischt.

Verbrauch: ca. 2 kg / m²

Sack 25 kg

per kg

3.80

Abdichtungssysteme



Quellband auf Kunststoff Basis

Zum Abdichten von Arbeitsfugen und Rohreinführungen

Abmessung

20 x 10 mm

Rolle 10 m

per m

13.00



SikaSwell S-2 Quellpaste

Zum kleben der Quellbänder auf unebenen Untergründen oder bei Rohreinführungen.

Kartusche 300 ml


Kartusche

28.20



Contaflexactiv - Fugenblech mit aktiver Betonitbeschichtung

Alle einbaufertig mit selbstauflösender Schutzfolie



ACF 100 plus - Aktivfugenblech mit Fuss

B = 10 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern

per m

14.50

ACF 125 plus - Aktivfugenblech mit Fuss

B = 12.5 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern

per m

18.80

Stossklammer Typ KA 18/3

für ACF 100/125

per Stk

1.50

Vergussmörtel

Verbrauch: 1 Liter = ca. 2 kg

Sack **Palette**
per kg



Sika Grout - 311

Schichtstärke: 3 - 10 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 30 N / mm² > 80 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

3.00

2.50



Euro Grout 01

Schichtstärke: 10 - 25 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm² > 90 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.30



Sika Grout - 314 N

Schichtstärke: 6 - 125 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm² > 90 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.70

2.50



Euro Grout 04

Schichtstärke: 20 - 100 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm² > 95 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.15

1.00



Mapefill

Schichtstärke: 10 - 60 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 30 N / mm² > 70 N / mm²

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.25

1.10

Schalungszubehör



MBT Anschlaghalterung AHB

Anschlaghalterung wobei das U-Eisen in den frischen Beton geschlagen wird.

Karton à 25 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
10 cm	2.30	25 cm	2.40
12 cm	2.30	30 cm	2.50
15 cm	2.30	35 cm	2.70
18 cm	2.40	40 cm	2.80
20 cm	2.40	50 cm	2.80



MBT Anschlaghalterung UNO Ø 6 - 12 mm

Anschlaghalterung die am Armierungseisen mittels einem V - förmigen Biegeteil befestigt wird.

Karton à 50 Stk

*Karton à 250 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
7.5 cm*	2.60	20 cm	2.60
10.0 cm	2.60	25 cm	2.70
12.0 cm	2.60	30 cm	2.90
15.0 cm	2.60	40 cm	2.90
18.0 cm	2.60		



Mopex Distanzhalter

Kunststoffprofil welches auf die gewünschte Länge geschnitten wird
Länge: 102 cm (3.4 x 3.4 cm) **per m**
Bund à 20 Stk / Pal. à 25 Bd 9.50



MBT Felsanker Dywidag DW 15

Karton à 50 Stk

per Stk

*8.50



MBT Kunststoff Ankerhülse UNO - Dywidag

Ankerhülse mit Montagekonus
3 Tage / 35 kN

Kessel à 200 Stk

per Stk

2.20



MBT Fiber Tec Klebeanker DW 15

Zum nachträglichen versetzen
Bohrloch: 30 mm Durchmesser
Länge 15 cm, kann bis auf 5 cm gekürzt werden

Karton à 100 Stk

per Stk

*5.10



MBT Dywidag Schlagdübel

Die schnellste und sicherste Lösung für das Setzen von
Ankerpunkten.
Bohrloch: 22 mm Durchmesser
Tiefe: 9.5 cm

Karton à 50 Stk

per Stk

*6.50

* offen Zuschlag +10%



MBT Anker ET - 45° V2A mit Dywidaggewinde 15 mm

Der ET - 45°+ Anker dient zur Fixation der Schalung bei einhäuptiger Schalung.

Verbrauch: Wandhöhe 300 cm / alle 65 cm

Karton à 30 Stk

per Stk

12.40



MBT BKA - Aussparung

Aussparungskasten für BKA Gerüstkonsolen, Gerüstschuhe, Abschalungs - Richtprofile und Lichtschächte

Karton à 25 Stk

per Stk

3.70



Mauerkroneprofil

Abziehprofil gelocht, zum eben und scharfkantig abziehen

Bund à 20 Stk

50 x 8 x 2 mm

Länge 250 cm

per m

3.10



Rostband

Sperre gegen Rostwasser

65 x 4 mm

Rolle 25 m

per m

6.00



Kunststoff-Distanzrohre

Distanzrohre mit rauher Oberfläche 22 / 26 mm
Länge: 200 cm

Bund à 25 Stk

per m

0.80



Kunststoff-Distanzrohre mit Konus montiert

20 cm

25 cm

30 cm

per 100 Stk

45.60

50.40

56.40



Konen zu Distanzrohr 22 mm

Sack à 500 Stk

per Sack

38.50



Dichtstopfen zu Distanzrohr 22 mm (Flupp-Zapfen)

Dichtet Distanzrohre von Innen gegen Druckwasser ab.

Sack à 500 Stk

per Sack

93.00



Hohlstopfen zu Distanzrohr 22 mm

Verschliesst das Distanzrohr bündig
und sichtbar. Innen ist der Stopfen hohl.

Sack à 1000 Stk

per Sack

50.00


Armierungs-Zubehör

Drahtbinder Profi

Drahtbinder geschweisst, **doppelt**

(Es sind schon zwei Drahtbinder zusammen)

Karton à 1000 Stk



Länge

10 cm

12 cm

14 cm

16 cm

per Karton


36.00

36.00

40.00

49.00

Drahtbinder geschlauft einfach



10 cm

12 cm

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 10 Bd

per Bund

11.90

12.30

14.50

15.70

20.20

23.00

Draht

Verzinkt

1.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

per kg

12.00

11.80

11.10

Armierungsdistanzhalter aus Beton

Betonabstandhalter (Zup)



Stärke	Stk / Sack	per 1000 Stk
20 mm	240	112.00
25 mm	300	128.00
30 mm	250	148.00
35 mm	250	180.00
40 mm	Faserbeton TW 250	224.00
50 mm	Faserbeton TW 250	224.00

Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff

Kunststoffschienen



Stärke	Bund	per 100 Meter	
		Mit Aussparung	Ohne Aussparung
25 mm	100 m	48.00	54.00
30 mm	50 m	54.00	66.00
40 mm	50 m	96.00	115.00
50 mm	50 m	132.00	192.00

Weichholzkeile

25 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe

	per Bund
Bund à 50 Stk	45.00

Hartholzkeile

20 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe


	per Bund
Bund à 100 Stk	62.00

Schalungsbänder aus Schaumstoff

Dichtungstreifen für Wand- und Deckenschalungen, selbstklebend

4 x 9 mm	Rolle 10 m1 / Karton 32 Rollen	2.50
6 x 19 mm	Rolle 10 m1 / Karton 16 Rollen	4.00

Distanzplatten / Unterlagsplättchen

		Verpackung	per 1000 Stk
	1 mm	40x60 mm 1000	88.00
	2 mm	70x70 mm 1000	105.00
	3 mm	70x70 mm 1000	139.00
	5 mm	70x70 mm 500	214.00
	10 mm	70x70 mm 250	428.00
	15 mm	70x70 mm 200	1001.00
	20 mm	70x70 mm 150	1320.00

Verpackungsrabatt -20%

Einlagen

Dreikantleisten



			per Bund
06 / 06 mm	Kunststoff	Bd / 100 m	110.00
10 / 10 mm	Kunststoff	Bd / 100 m	50.00
10 / 10 / 15 mm	Abachi	Bd / 100 m	34.00
15 / 15 / 21 mm	Abachi	Bd / 100 m	34.00
20 / 20 / 28 mm	Abachi	Bd / 100 m	61.00
30 / 30 / 40 mm	Abachi	Bd / 100 m	143.00
50 / 50 / 70 mm	Fichte	Bd / 30 m	75.00

Wassernasen aus Kunststoff

12 mm Breite	Bd / 100 m	70.00
--------------	------------	-------

Stifte / Nägel



Grösse		per kg
1.8 / 30 mm	Pak / 1.0 kg	4.90
2.0 / 40 mm	Pak / 1.0 kg	4.40
2.5 / 60 mm	Pak / 2.5 kg	3.40
2.8 / 70 mm	Pak / 2.5 kg	3.40
3.1 / 80 mm	Pak / 2.5 kg	3.40
3.5 / 90 mm	Pak / 2.5 kg	3.40
4.0 / 100 mm	Pak / 2.5 kg	3.40

Dachpappenstifte feuerverzinkt

2.5 / 25 mm	Pak / 2.5 kg	27.80
-------------	--------------	-------

Schalungstrennmittel

Mapei Mapeform ECO 91

Biologisch abbaubares Universal Trennmittel für alle Schalungen

ausser rohe, unbehandelte Holzschalungen

Gebinde 23 kg 0.95 kg / lt

Fass mit 200 Liter

per lt

4.70

4.20

Nachbehandlungsmittel

Mapei-Mapecure E30

Nachbehandlungsmittel welches einen frühen Wasserentzug verhindert

Verarbeitung: Aufsprühen auf die mattfeuchte Betonoberfläche

Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg / m²

Gebinde 25 kg

per kg

4.80

Abdeckmatten

Betonabdeckmatten

Farbe: hellblau oder grün

Dicke: 8 mm

Rolle 1.50 x 50 m

2.00

Farbe: rot / weiss

Dicke: 10 mm

Rolle 2.05 x 10 m

19.50